
紫外線蛍光イメージスキャナ
FLSCAN-2
製品仕様書

アイメジャー株式会社
Rev.A
2010.10.27

■ 機種名

アイメジャー 紫外線蛍光イメージスキャナ FLSCAN-2

■ 外観



■ 本体仕様

形式	卓上型フラットベッドイメージスキャナ
走査方式	読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り
光源	紫外線発光キセノン冷陰極蛍光管 発光中心波長 $\lambda=360\text{nm}$
センサ	カラーラインイメージセンサ(CCD)
取り込み寸法	310x437mm
光学解像度	主走査：2400ppi(dpi)、副走査：2400ppi(dpi)
読み取り階調	各色 16bit 入力/ 16bit 出力 (65,536階調)
インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed/1.1
本体外形寸法	W656xD458xH158mm
重量	約 15kg
電源	AC100V \pm 10%
消費電力	動作時:45W、待機時:約20W
環境条件	動作時 温度:5~35° C、湿度:10~80% 保存時 温度:-25~60° C、湿度:10~85%
添付ソフトウェア	スキャナドライバ：EPSON Scan
対応OS	Windows Windows XP / VISTA / 7 Macintosh MacOSX10.1.2 以上
保存ファイル形式	TIFF(8bit, 16bit, 24bit Color, 48bit Color),JPEG, BMP

■ 標準添付品：

- (1) 紫外線蛍光イメージスキャナ FLSCAN-2 本体
- (2) スキャナドライバ EPSON Scan
- (3) AC100V電源ケーブル

※USBケーブルは標準添付されておりません。

■ オプション

商品名	型番	価格(税別)
キャリングケース	IR6KCC	90,000-
iMeasureScan	SW-IMS-F	100,000-
USBケーブル(1.5m)	USB15	1,000-

■ 推奨PC

Windows Pentiumプロセッサ 500MHz 以上 メモリ 512MB 以上
Macintosh PowerPC/intel メモリ 512MB 以上

■ 購入例

画像取り込みを行うためには、コンピュータが別途必要となります。

- (1) 紫外線蛍光イメージスキャナ FLSCAN-2 本体
- (2) パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、OS
- (3) USBケーブル

■ 詳細情報掲載サイト

本製品に関する技術情報を以下のサイトに掲載しております。
<http://www.imeasure.co.jp/products-flscan-jp.html>

■ 開発・製造元

アイメジャー有限公司 (IMEASURE INC.)
〒399-0741 長野県塩尻市大門幸町1-18
Phone 0263-50-8651
Facsimile 0263-50-8652
e-Mail info@imeasure.co.jp
Web Site <http://www.imeasure.co.jp>