

---

紫外線蛍光イメージスキャナ  
FLSCAN-3  
製品仕様書

アイメジャー株式会社  
Rev.D  
2016.12.22

---

■機種名

アイメジャー 紫外線蛍光イメージスキャナ FLSCAN-3

■外観



---

■ 本体仕様

形式	卓上型フラットベッドイメージスキャナ
走査方式	読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り
光源	紫外線 LED アレー(発光中心波長 $\lambda$ 375nm) 紫外線透過フィルタ搭載 HOYA U-360
センサ	カラーラインイメージセンサ(CCD) 紫外線カットフィルタ搭載 HOYA L-42 相当品
取り込み寸法	A3 ノビサイズ 310×424mm ※旧モデル(FLSCAN-2)に対して、副走査方向が 13mm 狭くなります。
光学解像度	主走査:2400ppi(dpi)、副走査:2400 ppi(dpi)
読み取り諧調	各色 16bit 入力/16bit 出力(65,536 諧調)
インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed/1.1
本体外形寸法	W656×D458×H158mm
重量	約 15kg
電源	AC100V±10%
消費電力	動作時:45W、待機時:約 20W
環境条件	動作時 温度:5~35°C、湿度:10~80% 保存時 温度:-25~60°C、湿度:10~85%
添付ソフトウェア	スキャナドライバ:EPSON Scan
対応OS	Windows Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Macintosh MacOS X10.7 以上
保存ファイル形式	TIFF(8bitGray, 16bitGray, 24bitColor, 48bitColor) , JPEG, BMP

■ 標準添付品:

- (1) 紫外線蛍光イメージスキャナ FLSCAN-3 本体
- (2) スキャナドライバ EPSON Scan
- (3) AC100V 電源ケーブル
- (4) USB ケーブル

---

## ■オプション

商品名	型番	価格(税込)
・iMeasureScan ※専用イメージスキャナ駆動ソフトウェア。 マルチスキャン(デジタル増感)機能を搭載。 暗部領域の光ショットノイズを低減し、従来方法では、 ノイズに埋もれて見えなかった画像を可視化します。		¥108,000-
・キャリングケース	IR6KCC	¥97,200-

## ■推奨PC

Windows	Pentium プロセッサ	1GHz 以上	メモリ	1GB 以上
Macintosh	PPC/intel プロセッサ	1GHz以上	メモリ	1GB 以上

## ■購入例

画像取り込みを行うためには、コンピュータが別途必要となります。

- (1) 紫外線蛍光イメージスキャナ FLSCAN-3
- (2) パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、OS
- (3) USB ケーブル

## ■詳細情報掲載サイト

本製品に関する技術情報を以下のサイトに掲載しております。

<http://www.imeasure.co.jp/products-flscan-jp.html>

## ■開発・製造元

アイメジャー株式会社 (IMEASURE INC)

〒390-0876 長野県松本市開智 2-3-33

Phone 0263-50-8651

Facsimile 0263-50-8652

e-Mail [info@imeasure.co.jp](mailto:info@imeasure.co.jp)

Web Site <http://www.imeasure.co.jp>